

### Messwerte & Auswertung

#### Schalldämpfer

Hersteller: Fa. Krontec  
 Modell: OR 60  
 Nr.: KR 202017  
 Kalibergruppe: ,30"

#### Waffe

Hersteller: J. P. Sauer & Sohn GmbH  
 Waffe: S 404  
 Waffen-Nr.: B011565  
 Kaliber: ,308 Win.

#### Munition

Hersteller: Lapua  
 Masse: 11,0g/170gr

Geschoss: Naturalis  
 LOS: 145T

### Ohne Schalldämpfer (Tagesreferenz)

#### links neben dem Ohr des Schützen

Schuss Nr.	Messwert [db C]
1	157,6
2	159,9
3	158,6
4	157,5
5	157,1
6	157,3
7	157,3
8	159,9
9	157,7
10	160,9
<b>Mittelwert</b>	<b>158,4</b>
<b>STABW</b>	<b>1,37</b>
<b>Spanne</b>	<b>3,80</b>

log.-MW: 158,6  
 log. STABW-NV: 1,39

#### 1m links neben der Mündung

Schuss Nr.	Messwert [db C]
1	168,0
2	168,4
3	168,7
4	168,7
5	168,8
6	168,6
7	168,6
8	168,5
9	168,1
10	168,7
<b>Mittelwert</b>	<b>168,5</b>
<b>STABW</b>	<b>0,27</b>
<b>Spanne</b>	<b>0,80</b>

log.-MW: 168,5  
 log. STABW-NV: 0,27

### Mit Schalldämpfer

#### links neben dem Ohr des Schützen

Schuss Nr.	Messwert [db C]
1	128,5
2	128,4
3	130,2
4	129,9
5	129,2
6	128,5
7	128,9
8	127,8
9	128,7
10	128,3
<b>Mittelwert</b>	<b>128,8</b>
<b>STABW</b>	<b>0,74</b>
<b>Spanne</b>	<b>2,40</b>

log.-MW: 128,9  
 log. STABW-NV: 0,74

#### 1m links neben der Mündung

Schuss Nr.	Messwert [db C]
1	134,6
2	133,6
3	135,7
4	134,8
5	134,8
6	133,8
7	134,2
8	133,7
9	133,9
10	135,2
<b>Mittelwert</b>	<b>134,4</b>
<b>STABW</b>	<b>0,70</b>
<b>Spanne</b>	<b>2,10</b>

log.-MW: 134,5  
 log. STABW-NV: 0,71

#### Differenzen:

Schützenohr [db C]: 29,5      1m links der Mündung [db C]: 34,1

#### Differenzen 1 & 6 Schuss zu Mittelwert aus Schuss 2-5 & 7-10

Schützenohr [db C]: -0,4      1m links der Mündung [db C]: -0,3

Datum der Messungen: 27.01.2021-FT

Messender: FT